



ОПОВЕЩАТЕЛИ ОХРАННО-ПОЖАРНЫЕ КОМБИНИРОВАННЫЕ  
ГРОМ-12КП, ГРОМ-12КП 110дБ, ГРОМ-24КП, ГРОМ-24КП 110 дБ, ГРОМ-220КП  
ПАСПОРТ

**1. Назначение**

Оповещатели охранно-пожарные комбинированные (далее оповещатель) предназначены для выдачи световых и звуковых сигналов на объектах, оснащенных охранно-пожарной сигнализацией. Оповещатель выпускается в корпусе для настенного монтажа.

**2. Технические характеристики (см. Таблицу 1)**

**3. Подключение**

- 1.1 Перед подключением к линии питания светового оповещения убедитесь, что она обесточена.  
1.2 Подсоедините линию питания к выводам оповещателя через коммутационную коробку (в комплект не входит). Оповещатели с питанием от постоянного напряжения подключить с учетом полярности, «+» это желтый провод у световой схемы и коричневый провод у звуковой схемы.

**4. Комплект поставки**

- Оповещатель охранно-пожарный комбинированный	1шт
- Паспорт	1шт
- Упаковка	1шт

**5. Гарантийные обязательства**

Изготовитель гарантирует соответствие качества оборудования требованиям ТУ 26.30.50-011-24433376-2024 при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения, монтажа, наладки и эксплуатации. Гарантийный срок эксплуатации оборудования составляет 3 года с момента изготовления.

**6. Свидетельство о приеме**

Оповещатель охранно-пожарный световой ГРОМ-\_\_\_\_\_ Зав№ \_\_\_\_\_  
соответствует требованиям технических условий ТУ 26.30.50-011-24433376-2024 и признан годным к эксплуатации

Дата изготовления \_\_\_\_\_ Штамп ОТК

**Таблица 1**

Характеристики	Гром-12КП	Гром-12КП 110дБ	Гром-24КП	Гром-24КП 110дБ	Гром-220КП
Напряжение питания постоянного тока, В	$12^{+1,8}_{-3}$		$24^{+2,6}_{-6}$		-
Напряжение питания переменного тока, В	-		-		$220^{+22}_{-55}$
Номинальный ток потребления: - световой схемы, мА - звуковой схемы, мА	$20^{+2}_{-1}$ $20^{+2}_{-1}$	$20^{+2}_{-1}$ $30^{+2}_{-3}$	$20^{+2}_{-1}$ $20^{+2}_{-1}$	$20^{+2}_{-1}$ $30^{+2}_{-3}$	-
Номинальная мощность от сети: - световой схемы, мА - звуковой схемы, мА	-	-	-	-	5 11
Частотный диапазон звук. сигналов, Гц	2400 - 2700				
Уровень звукового давления, дБ, не менее	105	110	105	110	105
Степень защиты оболочки, ГОСТ 14254	IP 56				IP 50
Габаритные размеры, мм,	100x80x30				
Масса, кг, не более	0,04				
Диапазон рабочих температур, °С	-50 ... +50				
Срок службы, лет	10				

## 7. Производитель

ООО "ВИСТЛ" тел.: +7 (800) 775-29-11, E-mail: [info@vistl.ru](mailto:info@vistl.ru), <http://www.vistl-s.ru>