



ОПОВЕЩАТЕЛИ ОХРАННО-ПОЖАРНЫЕ СВЕТОВЫЕ  
ГРОМ-12С, ГРОМ-12СТ, ГРОМ-24С, ГРОМ-24СТ, ГРОМ-220С  
ПАСПОРТ

**1. Назначение**

Оповещатели охранно-пожарные световые Гром-12С, Гром-12СТ, Гром-24С, Гром-24СТ, Гром-220С (далее оповещатель) предназначены для выдачи световых сигналов на объектах, оснащенных охранно-пожарной сигнализацией. Оповещатель выпускается в корпусе для настенного монтажа.

**2. Технические характеристики (см. Таблицу 1)**

**3. Подключение**

- 1.1 Перед подключением к линии питания светового оповещения убедитесь, что она обесточена.
- 1.2 Подсоедините линию питания к выводам оповещателя через коммутационную коробку (в комплект не входит). Оповещатели с питанием от постоянного напряжения подключить с учетом полярности (белый провод это «+», цветной провод «общий»).

**4. Комплект поставки**

- Оповещатель охранно-пожарный световой	1шт
- Паспорт	1шт
- Упаковка	1шт

**5. Гарантийные обязательства**

Изготовитель гарантирует соответствие качества оборудования требованиям ТУ 26.30.50-011-24433376-2023 при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения, монтажа, наладки и эксплуатации. Гарантийный срок эксплуатации оборудования составляет 3 года с момента изготовления.

**6. Свидетельство о приемке**

Оповещатель охранно-пожарный световой ГРОМ-\_\_\_\_\_ Зав№ \_\_\_\_\_ соответствует требованиям технических условий ТУ 26.30.50-011-24433376-2023 и признан годным к эксплуатации.

Дата изготовления \_\_\_\_\_ Штамп ОТК

**Таблица 1**

<b>Характеристики</b>	<b>Гром-12С</b>	<b>Гром-12СТ</b>	<b>Гром-24С</b>	<b>Гром-24СТ</b>	<b>Гром-220С</b>
Напряжение питания постоянного тока, В	$12^{+1,8}_{-3}$		$24^{+3,6}_{-6}$		-
Напряжение питания переменного тока, В	-	-	-	-	$220^{+33}_{-55}$
Номинальный ток потребления, мА	$20^{+2}_{-2}$	$20^{+2}_{-2}$	$20^{+2}_{-2}$	$20^{+2}_{-2}$	-
Номинальная мощность от сети переменного тока, Вт	-	-	-	-	7,5
Частота вспышки строба, Гц	-	$1,7 \pm 0,3$	-	$1,7 \pm 0,3$	-
Восприятие светового сигнала при освещенности, лк	0...20000				
Степень защиты оболочки, ГОСТ 14254	IP 55				IP 50
Габаритные размеры, мм,	100x80x30				
Масса, кг, не более	0,03				0,04
Диапазон рабочих температур, °С	-55 ... +55				
Срок службы, лет	10				

**7. Производитель**

ООО "ВИСТЛ" тел.: +7 (495) 178-05-52, E-mail: [info@vistl.ru](mailto:info@vistl.ru), <http://www.vistl.ru>